

Surfaces mates

(Naturel, Bouchardé, Flammé, A Spacco, Structuré, Rain)

TACHES	DÉTERGENT	ÉPONGE		
Café	1) Détergent neutre (ex. liquide vaisselle ou similaire) 2) Eau de javel commerciale (max 10 min) 3) Produit alcalin (ex. PS87, SR95 de Fila, Alkaline Cleaner de Faber ou similaires)	Chiffon en microfibre ou Éponge mélamine blanche ou Scotch-Brite® bleue (éponge antirayure)		
Thé				
Tomate				
Vinaigre				
Citron				
Coca-Cola				
Bière				
Vin				
Jus de fruits				
Confiture				
Nicotine				
Sang				
Graisses (huile, beurre)	1) Détergent neutre (ex. liquide vaisselle ou similaire) 2) Dégraissant commercial (ex. Chanteclair ou similaire) 3) Produit alcalin (ex. PS87 de Fila, Alkaline Cleaner / Deep Degreaser de Faber ou similaires)	Chiffon en microfibre ou Éponge mélamine blanche ou Scotch-Brite® bleue (éponge antirayure)		
Cire				
Teinture pour cheveux	Alcool ou solvant organique (ex. acétone commercial ou similaire)		Chiffon en microfibre ou Éponge mélamine blanche ou Scotch-Brite® bleue (éponge antirayure)	
Émail				
Vernis				
Encre				
Feutre				
Adhésifs				
Traits de crayon	1) Gomme			Chiffon en microfibre ou Éponge mélamine blanche ou Scotch-Brite® bleue (éponge antirayure)
	2) Produit acide (ex. Deterdek Pro de Fila, Tile Cleaner de Faber ou similaires)			
	3) Détergent en poudre ou crème (ex. VIM, CIF ou similaires)			
Dépôts de calcaire	1) Détergent anticalcaire (ex. Viakal ou similaires) 2) Produit acide (ex. Deterdek Pro de Fila, Tile Cleaner de Faber ou similaires)			Chiffon en microfibre ou Éponge mélamine blanche ou Scotch-Brite® bleue (éponge antirayure)
Signes de ventouse	Produit alcalin (ex. PS87 de Fila, Alkaline Cleaner de Faber ou similaires)			
Rouille	Produits antirouille (ex. No Rust ou Fila PHZero de Fila ou similaires)			
Traces métalliques	1) Produit acide (ex. Deterdek Pro ou PH0 de Fila, Tile Cleaner de Faber ou similaires)	Chiffon en microfibre		
	2) Détergent en poudre ou crème (ex. VIM, CIF ou similaires)			
Nettoyage après installation	Le nettoyage après pose est toujours à la charge de l'installateur. En cas de résidus sur la surface, avant de procéder comme indiqué, contacter l'installateur et demander une intervention. Si ce n'est pas possible, procéder comme suit.			
Résidus de ciment	Produit acide (ex. Deterdek Pro ou PHZero de Fila, Cement Remover ou Grout Cleaner de Faber ou similaires)	Éponge mélamine blanche ou Scotch-Brite® bleue (éponge antirayure)		
Résidus de plâtre				
Résidus d'installation à base de silicone	Produits professionnels (ex. Zero Sil de Fila ou similaires)	Scotch-Brite® bleue (éponge antirayure)		
Résidus d'installation à base époxy	Produits professionnels (ex. CR10 de Fila, Epoxy Cleaner de Faber ou similaires)			