

Surfaces brillantes

(Brillant, Brilliant Starlit)

TACHES	DÉTERGENT	ÉPONGE
Café	<p>1) Détergent neutre (ex. liquide vaisselle ou similaire)</p> <p>2) Eau de javel commerciale (max 10 min)</p> <p>3) Produit alcalin (ex. PS87, SR95 de Fila, Tile Cleaner de Faber ou similaires)</p>	<p>Chiffon en microfibre ou Éponge mélamine blanche</p>
Thé		
Tomate		
Vinaigre		
Citron		
Coca-Cola		
Bière		
Vin		
Jus de fruits		
Confiture		
Nicotine		
Sang		
Graisses (huile, beurre)	<p>1) Détergent neutre (ex. liquide vaisselle ou similaire)</p> <p>2) Dégraissant commercial (ex. Chanteclair ou similaire)</p> <p>3) Produit alcalin (ex. PS87 de Fila, Alkaline Cleaner / Deep Degreaser de Faber ou similaires)</p>	<p>Chiffon en microfibre ou Éponge mélamine blanche</p>
Cire		
Teinture pour cheveux	<p>Alcool ou solvant organique (ex. acétone commercial ou similaire)</p>	<p>Chiffon en microfibre ou Éponge mélamine blanche</p>
Émail		
Vernis		
Encre		
Feutre		
Adhésifs		
	1) Gomme	
Traits de crayon	<p>2) Produit acide (ex. Deterdek Pro de Fila, Tile Cleaner de Faber ou similaires)</p>	<p>Chiffon en microfibre ou Éponge mélamine blanche</p>
Dépôts de calcaire	<p>1) Détergent anticalcaire (ex. Viakal ou similaires)</p> <p>2) Produit acide (ex. Deterdek Pro de Fila, Tile Cleaner de Faber ou similaires)</p>	<p>Chiffon en microfibre ou Éponge mélamine blanche ou Scotch-Brite® bleue (éponge antirayure)</p>
Signes de ventouse	<p>Produit alcalin (ex. PS87 de Fila, Alkaline Cleaner de Faber ou similaires)</p>	<p>Chiffon en microfibre ou Éponge mélamine blanche</p>
Rouille	<p>Produits antirouille (ex. No Rust ou Fila PHZero de Fila ou similaires)</p>	<p>Chiffon en microfibre ou Éponge mélamine blanche</p>
Traces métalliques	<p>Produit acide (ex. Deterdek Pro ou PHZero de Fila, Tile Cleaner de Faber ou similaires)</p>	<p>Chiffon en microfibre ou Éponge mélamine blanche</p>
Nettoyage après installation	<p>Le nettoyage après pose est toujours à la charge de l'installateur. En cas de résidus sur la surface, avant de procéder comme indiqué, contacter l'installateur et demander une intervention. Si ce n'est pas possible, procéder comme suit.</p>	
Résidus de ciment	<p>Produit acide (ex. Deterdek Pro ou PHZero de Fila, Cement Remover ou Grout Cleaner de Faber ou similaires)</p>	<p>Éponge mélamine blanche ou Scotch-Brite® bleue (éponge antirayure)</p>
Résidus de plâtre		
Résidus d'installation à base de silicose	<p>Produits professionnels (ex. Zero Sil de Fila ou similaires)</p>	<p>Scotch-Brite® bleue (éponge antirayure)</p>
Résidus d'installation à base époxy	<p>Produits professionnels (ex. CR10 de Fila, Epoxy Cleaner de Faber ou similaires)</p>	